

SHD-U

Heißlufttrockner

SHINI GERMANY



Edelstahl
Alle Arbeitsflächen sind wasser- und anderen Substanzen beständig



Transporthaken
Der Trockner lässt sich sehr einfach anheben und an einer richtigen Stelle platzieren



Inspektionstür
ermöglicht die schnelle Reinigung des Haupttrichters



Trocknungsergebnisse
instead of Trocknungseigenschaften



Magnetfuß (optional)
kann Metallabfälle effektiv ausscheiden, um Materialverunreinigungen zu vermeiden



Der Heißluftrecycler (optional)
sorgt für einen geringeren Energieverbrauch und saubere Luft im Werk



Bodengestell (optional)
stützt den Trockner, einfache Installation und Transport



Isolierter Trichter und Schlauch
sorgen für Sicherheit und geringen Energieverbrauch




Der Einstellflansch
ermöglicht die Reduzierung des Luftstroms



Mit dem erweiterten PID-Regler
können Sie die Trockenzeit für jeden Tag einstellen



Der Absperrschieber
gewährleistet eine einfache Installation direkt am Hals der Spritzgußmaschine



Material-Absaugkasten (optional)
für die Materialabsaugung mit Einfach- oder Doppelsaugnadel 1,5 „oder 2“



Trennen Metallreste (optional)
vom Material um Schäden an der Schnecke der Spritzgußmaschine zu verhindern



Entdecken Sie die Vorteile von den Peripheriegeräten von Shini